

Zamiatarka ZM 2000

10 578.00 zÅ,



HARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Typ maszyny	PRONAR ZM-2000
SposÅ³b mocowania na noÅ³niku	TUZ kat. ISO II lub III
NapÅ™d	hydraulika zewnÅ™trzna ciÅ™gnika
SzerokoÅ³t robocza (mm) [3/4]	2000 / 2400
PojemnoÅ³t wanny zbierajÅ™cej zanieczyszczenia (dm³)	250
Maksymalne ciÅ™nienie robocze oleju dla pracy ciÅ™gÅ™ej (MPa)	16
Minimalne zapotrzebowanie oleju hydraulicznego (dm³)	13
Zalecana prÅ™dkoÅ³t obrotowa walca zamiatajÅ™cego (obr./min)	100

Maksymalna prędkość obrotowa walca zmiatającego (obr./min)	130
Wydajność z powierzchni dla zalecanej prędkości zmiatania 6 km/h (m ² /h) [1/2/3/4]	11875 / 14750
Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) [1/2/3/4]	405 / 430 / 445 / 470

WERSJE WYPOSAŻENIA



- 1 - podstawowa
- 2 - podstawowa + układ zraszania
- 3 - podstawowa + szczotka boczna
- 4 - podstawowa + szczotka boczna + układ zraszania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

układ zraszania ze zbiornikiem szczotka boczna twarda/miękka/średnia szczotka główna miękka/twarda/bardzo twarda - zamiennie

oświetlenie uchwyt trójki...ta

wyróżniające...cego czopy przestawne kat I czopy przestawne kat II czopy kat II ISO 730-1 bez zbiornika na zanieczyszczenie koła podporowe przednie

układ zawieszania na wózek widowy układ zawieszania na adapter czołowy C-1650 układ zawieszania na adapter czołowy EURO układ zawieszania na MANITOU MRT 2150 układ zawieszania na WILLE 455

ukÅ,ad zawieszenia na WEIDEMANN 2070CX50 ukÅ,ad zawieszenia na Å,adowarkÅ™ CATERPILLAR 247 ukÅ,ad zawieszenia na Å,adowarkÅ™ CASE 580SR3/695SR3 ukÅ,ad zawieszenia na NEW HOLLAND B90 ukÅ,ad zawieszenia na JCB3XC CONTRACTOR, JCB2XC

[Informacja o sprzedawcy](#)

Recenzje klientÅ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ, tego produktu.

Aby dodaÅ† recenzjÅ™, zaloguj siÅ™.